

Tractor CK2810



Principales Características

- Potencia Bruta del Motor: 28 HP
- Potencia a la TDF: 24.2 HP
- TDF: Dependiente (540 rpm)
- Tipo de Transmisión: Manual estándar
- Inversor: N/A

- Motor diesel (Daedong)
- Bloqueo diferencial trasero
- Estación de trabajo ergonómica
- Enganche de tres puntos Categoría I
- Una caja de válvulas auxiliares

Especificaciones

MODELO	CK2810
Motor	
Fabricante	Daedong
Modelo	3A139LWB-EU
Potencia Bruta	28 hp
Índice de velocidad	2600 rpm
No. de cilindros	3
Desplazamiento total	1393
Tipo de aspiración	Natural
Sistema de combustión	Indirecta (Cámara de remolino)
Índice de compresión	21.7:1
Orden de inyección	1-2-3
Peso (seco)	170 kg
Capacidad	
Tanque de diésel	25 L
Cárter del motor (filtro incluido)	5.8 L
Refrigerante del motor	7.8 L
Caja de transmisión	23.5 L
Soporte del eje delantero	2.95 L
Toma de fuerza (PTO)	
Potencia máxima de la toma de fuerza (PTO)	24.2 hp
Eficiencia de la toma de fuerza (PTO) respecto al motor	86.43 %
Toma de fuerza (PTO) trasera	Independiente, 540 rpm
Sistema Hidráulico	
Tipo de control de elevación de 3 puntos	Palanca de posición
Caudal de la bomba a presión mínima	26 L/min
Bomba de dirección asistida	16.9 L/min
Flujo hidráulico total	42.9 L/min
Categoría del enganche de 3 puntos	Categoría I
Capacidad de levante a las esferas	739 kgf
Capacidad de levante a 610 mm de las esferas	546 kgf
No. de cajas de válvulas remotas estándar	1
Transmisión	
Tipo de transmisión	Manual sincronizada
Cambios principales por cambios de rango	3x2
Numero de velocidades	6F-2R
Dirección	Dirección hidrostática asistida
Tipo de freno	Disco húmedo
Tipo de embrague	Disco seco
Sistema de activación de la tracción delantera	Mecánico
Velocidades de viaje	
Adelante	De 1.25 a 18.05 km/h
Reversa	De 1.54 a 7.01 km/h
Dimensiones	
Longitud total (con 3 puntos y contrapesos delanteros)	3150 mm
Ancho total (trocha mínima)	1000 mm
Ancho de la trocha delantera	878 mm
Ancho de la trocha trasera	810 mm
Altura total (con estructura de protección)	2108 mm
Despeje	348 mm
Peso total	1025 kg

*Nota: ¡Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambios sin previo aviso!

Equipamiento Estándar

- PTO trasero (540rpm)
- Cubierta de PTO
- Una caja de válvulas
- Dirección hidrostática asistida
- Freno de estacionamiento
- Faros
- Lámparas de advertencia
- Portavasos
- Claxon

Equipamiento Opcional

- Luces de trabajo traseras
- Contrapesos delanteros
- Contrapesos traseros
- Toldo

Implementos Opcionales

- Cargador Frontal (incluye Joystick)
- Retro-Excavadora



La toma de fuerza trasera, el enganche de tres puntos y la caja de válvulas pueden acoplar una gran variedad de implementos y accesorios.



La estación de trabajo de diseño ergonómico con los controles del operador al alcance de la mano para disfrutar de un viaje cómodo y suave.