

Modelo	YTO-MG604
Tipo	4x4
Dimensiones totales (LxWxH) (mm)	3997x1784x1727
Distancia entre ejes (mm)	2155.6
Especificaciones de los neumáticos delanteras / traseras	8.3-24 / 14.9-28
Banda de rodadura de las ruedas, delantera / trasera	1274-1770 / 1310-1806
Dirección	Hidráulica completa
Freno	Sumergido en aceite, tipo disco, accionado mecánicamente
Motor Diesel	
Modelo	YT4A2-22
Tipo	Cuatro cilindros, vertical, refrigerado por agua, cuatro tiempos, combustión por inyección directa
Cilindraje (L)	4.16
Potencia nominal / velocidad (Kw) / (r/min)	45 / 2200
Par máximo (N.m) / velocidad (r/min)	234 / 1600-1800
Diámetro x carrera (mm)	105 x 120 / 105 x 125
Transmision	
Cambio de marchas, adelante / atrás	10-feb
Rango de velocidad (Km/h), adelante / atrás	2.29-30.98 / 3.05-12.20
Potencia de toma de fuerza (Kw)	40.5
Velocidad de rotación de la toma de fuerza (r/min)	540 / 720 / 1000 opcional
Embrague	11 pulgadas, seco, doble acción
Implementos	
Categoría de vinculación de tres puntos	Categoría II de vinculación de tres puntos
Fuerza de elevación (KN)	15

Opcionales

Barra anti-rotación de la OCDE	Opcional
--------------------------------	----------

Cabina	Opcional
--------	----------

Llantas arrojeras	Opcional
-------------------	----------