

ENGLISH
FRANÇAIS
ESPAÑOL

NEW • NOUVEAUTÉ
NOVEDAD

Super-T0/T2

7860 • 8860 / 7865 • 8865



		SUPER 7860 TIER 0	SUPER 8860 TIER 0	SUPER 7865 TIER 2	SUPER 8865 TIER 2
MOTOR					
PERKINS DE INYECCIÓN DIRECTA		1104A-44	1104A-44	1104C-44	1104C-44
POTENCIA MÁX. ISO	CV/KW	73.4/54	83,6/61,5	73.4/54	81,6/60
POTENCIA NOMINAL	RPM	2200	2200	2200	2200
PAR MÁXIMO	NM	275	289	294	294
REGIME PAR MÁX	RPM	1400	1400	1400	1400
ALISADO CARRERA	MM	105/127	105/127	105/127	105/127
CILINDRADA / N° CILINDROS	CM³	4400 / 4	4400 / 4	4400 / 4	4400 / 4
RELACIÓN DE COMPRESIÓN		19,25:1	19,25:1	19,3:1	19,3:1
REFRIGERACIÓN A AGUA		●	●	●	●
FILTRO AIRE		●	●	●	●
CAPACIDAD DEPÓSITO CARBURANTE	LT	90	90	90	90
EMBRAGUE					
INDEPENDIENTE, BIDISCO	PULGADAS (MM)	12 (3048)	12 (3048)	12 (3048)	12 (3048)
MANDO MECÁNICO		●	●	●	●
TRANSMISIÓN					
CAMBIO BASE: 12AD + 4MA		●	●	●	●
INVERSOR + CAMBIO BASE: 12AD + 12MA		○	○	○	○
INVERSOR+CAMBIO BASE+SUPERREDUCTOR: 16AD + 16MA		○	○	○	○
BLOQUEO DIFERENCIAL MECÁNICO TRASERO		●	●	●	●
BLOQUEO DIFERENCIAL HIDRÁULICO TRASERO		○	○	○	○
TOMA DE FUERZA					
ACOPLAMIENTO MECÁNICO		●	●	●	●
1 VELOCIDADES 540 RPM		●	●	●	●
2 VELOCIDADES 540/750 RPM		○	○	○	○
2 VELOCIDADES 540/1000 RPM		○	○	○	○
EJE TDF 1" 3/8 (34,9 MM) DE 6 RANURAS		●	●	●	●
SINCRONIZADA AL CAMBIO DE VELOCIDAD		●	●	●	●
POTENCIA ISO A LA T. DI F.	CV/KW	68,5/50,5	76/56	68,5/50,5	75,5/55,5
EJE DELANTERO 4RM					
CILINDRO DE DIRECCIÓN DE DOBLE EFECTO		●	●	●	●
REDUCCIÓN FINAL EPICICLOIDALES		●	●	●	●
ACOPLAMIENTO MECÁNICO 4RM		●	●	●	●
ANGULO MÁXIMO DE VIRAJE	GRADOS	55	55	55	55
BLOQUEO DIFERENCIAL TWIN-LOCK HIDRÁULICO		○	○	○	○
FRENOS					
MANDO MECÁNICO		●	●	●	●
TRASEROS EN BAÑO DE ACEITE EN GRAFITO N. DISCOS 10		●	●	●	●
FRENADO HIDRÁULICO DEI REMOQUE		○	○	○	○
ELEVADOR HIDRÁULICO					
CONTROL ESFUERZO, POSICIÓN, INTERMIX E FLOTANTE		○	○	○	○
MECÁNICO		○	○	○	○
CAPACIDAD DE ELEVACIÓN EST.	KG	3000	3000	3000	3000
CAPACIDAD DE ELEVACIÓN CON 2 CYLINDRES AUXILIARES	KG	4520 ○	4520 ○	4520 ○	4520 ○
PRESIÓN MÁX. DE TRABAJO	BAR	180	180	180	180
CAUDAL BOMBAS HIDRÁULICAS (ELEVADOR+DIRECCIÓN)	LT/MIN	52,3+24,2	52,3+24,2	52,3+24,2	52,3+24,2
ENGANCHE DE TRES PUNTOS 2° CAT.		●	●	●	●
DISTRIBUIDORES AUXILIARES STD / OPT		1 / 2	1 / 2	1 / 2	1 / 2
PUESTO DE CONDUCCION					
PELDANOS FIJOS		●	●	●	●
PALANCAS DE VELOCIDADES LATERALES		●	●	●	●
BASTIDOR DE PROTECCIÓN CON 2 MONTANTES		●	●	●	●
ASIENTO STANDARD		●	●	●	●
INSTRUMENTOS ANALOGICO		●	●	●	●
TECHO RÍGIDO		○	○	○	○
PESOS Y DIMENSIONES (EN ORDEN DE MARCA)					
NEUMÁTICOS DELANTEROS 2WD		9.00-16	9.00-16	9.00-16	9.00-16
NEUMÁTICOS DELANTEROS 4WD		12.4-24	12.4-24	12.4-24	12.4-24
NEUMÁTICOS TRASEROS 4WD		18.4-30	18.4-30	18.4-30	18.4-30
LONGITUD TOTAL (SIN LASTRES)	MM	3810	3810	3810	3810
PASO 2WD / 4WD	MM	2224/2317	2224/2317	2224/2317	2224/2317
ALTURA ASTA EL VOLANTE	MM	1720	1720	1720	1720
ESPACIO LIBRE DESDE EL PAVIM. 4WD	MM	430	430	430	430
ALTURA ASTA EL CHASIS DE SEGURIDAD	MM	2580	2580	2580	2580
ANCHO MINIMO	MM	1870	1870	1870	1870
RADIO MINIMO DE GIRO (SIN FRENOS) 2WD / 4WD	MM	4000 / 4600	4000 / 4600	4000 / 4600	4000 / 4600
PESO (SIN CONTRAPESOS) 4WD	KG	3147	3147	3147	3147
VIAS					
REGULACIÓN VIAS DELANTERAS 2WD	MM	1320 / 1820	1320 / 1820	1320 / 1820	1320 / 1820
REGULACIÓN VIAS DELANTERAS 4WD	MM	1440 / 1954	1440 / 1954	1440 / 1954	1440 / 1954
REGULACIÓN VIAS TRASERAS	MM	1608 / 2008	1608 / 2008	1608 / 2008	1608 / 2008
NEUMÁTICOS OPCIONALES					
DELANTEROS / TRASEROS 2WD		9.00-16 / 18.4R30	9.00-16 / 18.4R30	9.00-16 / 18.4R30	9.00-16 / 18.4R30
DELANTEROS / TRASEROS 2WD		7.50-20 / 13.6R38	7.50-20 / 13.6R38	7.50-20 / 13.6R38	7.50-20 / 13.6R38
DELANTEROS / TRASEROS 2WD		7.50-16 / 16.9R30	7.50-16 / 16.9R30	7.50-16 / 16.9R30	7.50-16 / 16.9R30
DELANTEROS / TRASEROS 4WD		11.2R24 / 16.9R30	11.2R24 / 16.9R30	11.2R24 / 16.9R30	11.2R24 / 16.9R30
DELANTEROS / TRASEROS 4WD		12.4R24 / 13.6R38	12.4R24 / 13.6R38	12.4R24 / 13.6R38	12.4R24 / 13.6R38
DELANTEROS / TRASEROS 4WD		13.6R24 / 16.9R34	13.6R24 / 16.9R34	13.6R24 / 16.9R34	13.6R24 / 16.9R34
DELANTEROS / TRASEROS 4WD		380/70R24 / 480/70R34	380/70R24 / 480/70R34	380/70R24 / 480/70R34	380/70R24 / 480/70R34
DELANTEROS / TRASEROS 4WD		320/70R24 / 16.9R30	320/70R24 / 16.9R30	320/70R24 / 16.9R30	320/70R24 / 16.9R30
DELANTEROS / TRASEROS 4WD		12.4R24 / 18.4R30	12.4R24 / 18.4R30	12.4R24 / 18.4R30	12.4R24 / 18.4R30
EQUIPAMIENTO A PEDIDO					
CONTRAPESOS DELANTEROS DE 36 KG		7	7	7	7
CONTRAPESOS TRASEROS 60 KG		2 / 4	2 / 4	2 / 4	2 / 4
GUARDABARROS DELANTEROS		○	○	○	○

Legenda: ● di serie ○ opción – no disponible

Los datos y las ilustraciones contenidos en esta publicación tienen carácter puramente informativo y por tanto podrán modificarse sin aviso previo.

